

## SALAMANDER Stream Line 76mm - ПЕТКАМЕРЕН ПРОФИЛ



**Прозорци за високи изисквания**

**Системата SALAMANDER SL 76 е 5-камерна система с гумено уплътнение. Тя съчетава отлични топлоизолационни показатели с**

минимални видими ширини на профилите и три уникални варианта на външния контур на крилото. Правилно подбраните стоманени профили в рамките и крилото гарантират висока степен на устойчивост и дълготрайност на прозореца. Конструкцията и използваните материали допринасят за качествената шумоизолация. Двете степени на уплътняване са надеждна преграда срещу въздушното течение.

#### **Характеристики и предимства**

- Строителна широчина – 76 mm
- Минимални видими широчини от 120 mm за стандартната комбинация профили
- Иновативно геометрично оформление на полускосено крило (вдлъбната форма)
- Стилни варианти за саниране на сгради чрез различни стъклодържатели с атрактивен дизайн
  - Оптимално съотношение между топлоизолация и устойчивост
  - Модерни □ EPDM уплътнения за белите профили, черни EPDM – уплътнения за фолираните профили
- В зависимост от профилната комбинация и стъклопакет с коефициент  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  се постига общ коефициент на прозореца  $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- В зависимост от профилната комбинация и стъклопакета е възможен клас на шумоизолация SSK 5